

# Lieferprogramm Klemmenkästen BL-KK bis IP68. Standardlieferprogramm

## Klemmenkästen, extrem belastbar, bis IP68



- Material:** Edelstahl 1.4301, AISI 304\*  
Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)\*  
Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)\*
- Materialstärke:** siehe Tabelle
- Oberfläche:** geschliffen, Korngröße 240
- Schutzart:** IP68, NEMA 4X
- Schließung:** aufgeschweißte Multifunktionsmuttern  
Verschraubung mit Senkschrauben und Kegelführung,  
außerhalb des Dichtungsraumes angebracht
- Dichtung:** Silikondichtung 7 mm x 10 mm
- Wandbefestigung:** IP66: Befestigungsbohrung Durchmesser 7 mm  
IP67 / IP68: Gehäuse ohne Befestigungsbohrung  
Optional: Befestigung erfolgt über angeschweißte Wandlaschen mit  
Befestigungsbohrung (Bitte bei Bestellung angeben)\*
- Abmessung:** **siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar.**  
\*bitte bei Bestellung angeben

Bezeichnung	Größe in (mm)			Tiefe	Mat. Stärke (mm)
	Höhe	x	Breite		
BL-KK 101006	100	x	100	60	1,25
BL-KK 101506	100	x	150	60	1,25
BL-KK 102006	100	x	200	60	1,25
BL-KK 151508	150	x	150	80	1,25
BL-KK 153008	150	x	300	80	1,25
BL-KK 154008	150	x	400	80	1,25
BL-KK 202008	200	x	200	80	1,25
BL-KK 202012	200	x	200	120	1,25
BL-KK 203008	200	x	300	80	1,25
BL-KK 203012	200	x	300	120	1,25
BL-KK 204012	200	x	400	120	1,25
BL-KK 206012	200	x	600	120	1,25
BL-KK 303012	300	x	300	120	1,25
BL-KK 303016	300	x	300	160	1,25
BL-KK 304016	300	x	400	160	1,25
BL-KK 305016	300	x	500	160	1,25
BL-KK 383816	380	x	380	160	1,25
BL-KK 405016	400	x	500	160	1,25
BL-KK 406016	400	x	600	160	1,25

Klemmenkästen mit Standardausstattung wie oben, aber in anderen Abmessungen können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen [www.gehaeusekalkulator.de](http://www.gehaeusekalkulator.de)

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten