


Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP69K. Standardlieferprogramm

Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP69K

Material:	Edelstahl 1.4301, AISI 304* Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)* Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*
Materialstärke:	siehe Tabelle
Oberfläche:	geschliffen, Korngröße 240
Schutzart:	IP69K
Scharnierung:	Edelstahl 180° Scharnier Türanschlag rechts*, Türanschlag links*
Dichtung:	Neopren-Dichtung 6x20mm* oder Silikondichtung 6x20mm*
Wandbefestigung:	Optional: Befestigung erfolgt über angeschweißte Wandlaschen mit Befestigungsbohrung (Bitte bei Bestellung angeben)*
Abmessung:	siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben



Bezeichnung	Größe in (mm)					Mat. Stärke (mm)	Mat. Stärke MP(mm)	Anzahl Vorreiber
	Höhe	x	Breite	x	Tiefe			
SL-WG 1215	180	x	240	x	150	2	2	1
SL-WG 2215	240	x	240	x	150	2	2	1
SL-WG 2315	240	x	360	x	150	2	2	1
SL-WG 3215	360	x	240	x	150	2	2	1
SL-WG 3315	360	x	360	x	150	2	2	1
SL-WG 3324	360	x	360	x	240	2	2	1
SL-WG 3415	360	x	480	x	150	2	2	1
SL-WG 3424	360	x	480	x	240	2	2	1
SL-WG 4315	480	x	360	x	150	2	2	1
SL-WG 4324	480	x	360	x	240	2	2	1
SL-WG 4415	480	x	480	x	150	2	2	1
SL-WG 4424	480	x	480	x	240	2	2	1
SL-WG 5315	540	x	360	x	150	2	2	1
SL-WG 5324	540	x	360	x	240	2	2	1
SL-WG 7324	720	x	360	x	240	2	2	2
SL-WG 7724	720	x	720	x	240	2	2	2

Wandgehäuse nach Maß in anderen Abmessungen und mit Standardausstattung können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen www.gehaeusekalkulator.de

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP69K. Standardlieferprogramm

Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP69K

Material:	Edelstahl 1.4301, AISI 304* Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)* Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*
Materialstärke:	siehe Tabelle
Oberfläche:	geschliffen, Korngröße 240
Schutzart:	IP69K
Scharnierung:	Edelstahl 180° Scharnier Türanschlag rechts*, Türanschlag links*
Dichtung:	Neopren-Dichtung 6x20mm* oder Silikondichtung 6x20mm*
Wandbefestigung:	Optional: Befestigung erfolgt über angeschweißte Wandlaschen mit Befestigungsbohrung (Bitte bei Bestellung angeben)*
Abmessung:	siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben



Bezeichnung	Größe in (mm)					Mat. Stärke (mm)	Mat. Stärke MP (mm)	Anzahl Vorreiber
	Höhe	x	Breite	x	Tiefe			
SL-WG 3032	300	x	300	x	200	2	2	1
SL-WG 3042	300	x	400	x	200	2	2	1
SL-WG 4032	400	x	300	x	200	2	2	1
SL-WG 4042	400	x	400	x	200	2	2	1
SL-WG 4062	400	x	600	x	200	2	2	1
SL-WG 5042	500	x	400	x	200	2	2	1
SL-WG 5052	500	x	500	x	200	2	2	1
SL-WG 6042	600	x	400	x	200	2	2	2
SL-WG 6052	600	x	500	x	200	2	2	2
SL-WG 6053	600	x	500	x	300	2	2	2
SL-WG 6062	600	x	600	x	200	2	2	2
SL-WG 6063	600	x	600	x	300	2	2	2
SL-WG 6083	600	x	800	x	300	2	2	4
SL-WG 8062	800	x	600	x	200	2	2	4
SL-WG 8063	800	x	600	x	300	2	2	4
SL-WG 8064	800	x	600	x	400	2	2	4
SL-WG 8082	800	x	800	x	200	2	2	4
SL-WG 8083	800	x	800	x	300	2	2	4
SL-WG 8084	800	x	800	x	400	2	2	4
SL-WG 10083	1000	x	800	x	300	2	3	5
SL-WG 10084	1000	x	800	x	400	2	3	5
SL-WG 10103	1000	x	1000	x	300	2	3	5
SL-WG 10104	1000	x	1000	x	400	2	3	5
SL-WG 12063	1200	x	600	x	300	2	3	5
SL-WG 12083	1200	x	800	x	300	2	3	5
SL-WG 12084	1200	x	800	x	400	2	3	5
SL-WG 12103	1200	x	1000	x	300	2	3	5
SL-WG 12104	1200	x	1000	x	400	2	3	5
SL-WG 14103	1400	x	1000	x	300	2	3	5
SL-WG 14104	1400	x	1000	x	400	2	3	5

Wandgehäuse mit Standardausstattung wie oben, aber in anderen Abmessungen können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen www.gehaeusekalkulator.de

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten