


Lieferprogramm Klemmenkästen bis IP69K. Standardlieferprogramm

Klemmenkästen, extrem belastbar, bis IP69K

Material:	Edelstahl 1.4301, AISI 304 Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A) Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)
Materialstärke:	siehe Tabelle
Oberfläche:	geschliffen, Korngröße 240
Schutzart:	IP69K
Konstruktionsmerkmale:	Messerkantenabdichtung OHNE Spalt
Schließung:	aufgeschweißte Multifunktionsmuttern Verschraubung mit Senkschrauben und Kegelführung, außerhalb des Dichtungsraumes angebracht
Dichtung:	Silikonichtung 8 mm x 12 mm
Wandbefestigung:	IP66: Befestigungsbohrung Durchmesser 7 mm IP69K: Gehäuse ohne Befestigungsbohrung Optional: Befestigung erfolgt über angeschweißte Wandlaschen mit Befestigungsbohrung (Bitte bei Bestellung angeben)*
Abmessung:	siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben



Bezeichnung	Größe in (mm)					Mat. Stärke (mm)
	Höhe	x	Breite	x	Tiefe	
SL-KK 101006	100	x	100	x	60	1,25
SL-KK 101506	100	x	150	x	60	1,25
SL-KK 102006	100	x	200	x	60	1,25
SL-KK 151508	150	x	150	x	80	1,25
SL-KK 153008	150	x	300	x	80	1,25
SL-KK 154008	150	x	400	x	80	1,25
SL-KK 202008	200	x	200	x	80	1,25
SL-KK 202012	200	x	200	x	120	1,25
SL-KK 203008	200	x	300	x	80	1,25
SL-KK 203012	200	x	300	x	120	1,25
SL-KK 204012	200	x	400	x	120	1,25
SL-KK 206012	200	x	600	x	120	1,25
SL-KK 303012	300	x	300	x	120	1,25
SL-KK 303016	300	x	300	x	160	1,25
SL-KK 304016	300	x	400	x	160	1,25
SL-KK 305016	300	x	500	x	160	1,25
SL-KK 383816	380	x	380	x	160	1,25
SL-KK 405016	400	x	500	x	160	1,25
SL-KK 406016	400	x	600	x	160	1,25

Klemmenkästen mit Standardausstattung wie oben, aber in anderen Abmessungen können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen www.gehäusekalkulator.de

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten