

Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP 66 und NEMA 4X. Standardlieferprogramm

Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP66

| | |
|-------------------------|--|
| Material: | Edelstahl 1.4301, AISI 304* Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)* Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)* |
| Materialstärke: | siehe Tabelle |
| Oberfläche: | geschliffen, Korngröße 240, |
| Schutzart: | IP66, NEMA 4X |
| Scharnierung: | Edelstahl 130° Scharnier* sowie (t=2mm180° Scharnier*) Türanschlag rechts*, Türanschlag links* |
| Dichtung: | Neopren-Dichtung 6x20mm* oder Silikondichtung 6x20mm* |
| Wandbefestigung: | 4 Bohrungen, Durchmesser 10,5 mm und Prägung* |
| Abmessung: | siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben |



| Bezeichnung | Größe in (mm) | | | | | Mat. Stärke (mm) | Mat. Stärke MP(mm) | Anzahl Vorreiber |
|-------------|---------------|---|--------|---|-------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Höhe | x | Breite | x | Tiefe | | | |
| BL-WG 1215 | 180 | x | 240 | x | 150 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 2215 | 240 | x | 240 | x | 150 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 2315 | 240 | x | 360 | x | 150 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 3215 | 360 | x | 240 | x | 150 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 3315 | 360 | x | 360 | x | 150 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 3324 | 360 | x | 360 | x | 240 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 3415 | 360 | x | 480 | x | 150 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 3424 | 360 | x | 480 | x | 240 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 4315 | 480 | x | 360 | x | 150 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 4324 | 480 | x | 360 | x | 240 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 4415 | 480 | x | 480 | x | 150 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 4424 | 480 | x | 480 | x | 240 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 5315 | 540 | x | 360 | x | 150 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 5324 | 540 | x | 360 | x | 240 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 7324 | 720 | x | 360 | x | 240 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 7724 | 720 | x | 720 | x | 240 | 1,5 | 2 | 2 |

Wandgehäuse mit Standardausstattung wie oben, aber in anderen Abmessungen können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen www.gehaeusekalkulator.de

Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP66 und NEMA 4X. Standardlieferprogramm

Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP66

| | |
|-------------------------|--|
| Material: | Edelstahl 1.4301, AISI 304* Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)* Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)* |
| Materialstärke: | siehe Tabelle |
| Oberfläche: | geschliffen, Korngröße 240 |
| Schutzart: | IP66, NEMA 4X |
| Scharnierung: | Edelstahl 130° Scharnier* sowie (t=2mm180° Scharnier*) Türanschlag rechts*, Türanschlag links* |
| Dichtung: | Neopren-Dichtung 6x20mm* oder Silikondichtung 6x20mm* |
| Wandbefestigung: | 4 Bohrungen, Durchmesser 10,5 mm und Prägung* |
| Abmessung: | siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben |



| Bezeichnung | Größe in (mm) | | | | | Mat. Stärke (mm) | Mat. Stärke MP (mm) | Anzahl Vorreiber |
|-------------|---------------|---|--------|---|-------|------------------|---------------------|------------------|
| | Höhe | x | Breite | x | Tiefe | | | |
| BL-WG 3032 | 300 | x | 300 | x | 200 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 3042 | 300 | x | 400 | x | 200 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 4032 | 400 | x | 300 | x | 200 | 1,25 | 2 | 1 |
| BL-WG 4042 | 400 | x | 400 | x | 200 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 4062 | 400 | x | 600 | x | 200 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 5042 | 500 | x | 400 | x | 200 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 5052 | 500 | x | 500 | x | 200 | 1,5 | 2 | 1 |
| BL-WG 6042 | 600 | x | 400 | x | 200 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 6052 | 600 | x | 500 | x | 200 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 6053 | 600 | x | 500 | x | 300 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 6062 | 600 | x | 600 | x | 200 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 6063 | 600 | x | 600 | x | 300 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 6083 | 600 | x | 800 | x | 300 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 8062 | 800 | x | 600 | x | 200 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 8063 | 800 | x | 600 | x | 300 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 8064 | 800 | x | 600 | x | 400 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 8082 | 800 | x | 800 | x | 200 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 8083 | 800 | x | 800 | x | 300 | 1,5 | 2 | 2 |
| BL-WG 8084 | 800 | x | 800 | x | 400 | 2 | 2 | 2 |
| BL-WG 10083 | 1000 | x | 800 | x | 300 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 10084 | 1000 | x | 800 | x | 400 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 10103 | 1000 | x | 1000 | x | 300 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 10104 | 1000 | x | 1000 | x | 400 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 12063 | 1200 | x | 600 | x | 300 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 12083 | 1200 | x | 800 | x | 300 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 12084 | 1200 | x | 800 | x | 400 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 12103 | 1200 | x | 1000 | x | 300 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 12104 | 1200 | x | 1000 | x | 400 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 14103 | 1400 | x | 1000 | x | 300 | 2 | 3 | STS |
| BL-WG 14104 | 1400 | x | 1000 | x | 400 | 2 | 3 | STS |

STS=StangenSchloss

Wandgehäuse mit Standardausstattung wie oben, aber in anderen Abmessungen können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen www.gehäusekalkulator.de

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten