

L.O.X.- die einzigartige Standschränklösung aus Edelstahl

- Vorteile:** OHNE Schloss, OHNE Spalt, OHNE Angriffsfläche
- Konstruktion:** Standschränke mit elektromechanischer Entriegelung, extern durch Funk-, Netzwerkanschluß (LAN / WAN) oder per Codeschloss ansteuerbar
- Material:** Edelstahl 1.4301*, 1.4404*, 1.4571*
- Materialstärke:** 1,25*–3* mm
- Oberfläche:** geschliffen, Korngröße 240*/320*, elektroliert* satiniert*
- Schutzart:** IP69K
- Scharnierung:** Edelstahl, 180° Scharnier
- Dichtung:** geschlossporige Neopren*-, Silikon*- und/oder EMV*-Dichtung
*bitte bei Bestellung angeben



Bezeichnung	Größe in (mm)					Mat.Stärke		Anzahl Türen
	Höhe	x	Breite	x	Tiefe	MP (mm)	Verschluss	
SL-LOX 16064	1600	x	600	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 16084	1600	x	800	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 18064	1800	x	600	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 18065	1800	x	600	x	500	3	ELS	1
SL-LOX 18066	1800	x	600	x	600	3	ELS	1
SL-LOX 18084	1800	x	800	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 18085	1800	x	800	x	500	3	ELS	1
SL-LOX 18086	1800	x	800	x	600	3	ELS	1
SL-LOX 18104	1800	x	1000	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 18105	1800	x	1000	x	500	3	ELS	1
SL-LOX 18106	1800	x	1000	x	600	3	ELS	1
SL-LOX 20064	2000	x	600	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 20065	2000	x	600	x	500	3	ELS	1
SL-LOX 20066	2000	x	600	x	600	3	ELS	1
SL-LOX 20084	2000	x	800	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 20085	2000	x	800	x	500	3	ELS	1
SL-LOX 20086	2000	x	800	x	600	3	ELS	1
SL-LOX 20104	2000	x	1000	x	400	3	ELS	1
SL-LOX 20105	2000	x	1000	x	500	3	ELS	1
SL-LOX 20106	2000	x	1000	x	600	3	ELS	1

ELS=

Elektronisches Schloss

Sonstige Gehäuse in Standardausstattung können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen
www.gehaeusekalkulator.de

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

04/2012