

Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP 66 und NEMA 4X. Standardlieferprogramm

Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP66

Material:	Edelstahl 1.4301, AISI 304* Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)* Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*
Materialstärke:	siehe Tabelle
Oberfläche:	geschliffen, Korngröße 240,
Schutzart:	IP66, NEMA 4X
Scharnierung:	Edelstahl 130° Scharnier* sowie (t=2mm180° Scharnier*) Türanschlag rechts*, Türanschlag links*
Dichtung:	Neopren-Dichtung 6x20mm* oder Silikondichtung 6x20mm*
Wandbefestigung:	4 Bohrungen, Durchmesser 10,5 mm und Prägung*
Abmessung:	siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben



Bezeichnung	Größe in (mm)					Mat. Stärke (mm)	Mat. Stärke MP(mm)	Anzahl Vorreiber
	Höhe	x	Breite	x	Tiefe			
BL-WG 1215	180	x	240	x	150	1,25	2	1
BL-WG 2215	240	x	240	x	150	1,25	2	1
BL-WG 2315	240	x	360	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3215	360	x	240	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3315	360	x	360	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3324	360	x	360	x	240	1,25	2	1
BL-WG 3415	360	x	480	x	150	1,25	2	1
BL-WG 3424	360	x	480	x	240	1,25	2	1
BL-WG 4315	480	x	360	x	150	1,25	2	1
BL-WG 4324	480	x	360	x	240	1,25	2	1
BL-WG 4415	480	x	480	x	150	1,5	2	1
BL-WG 4424	480	x	480	x	240	1,5	2	1
BL-WG 5315	540	x	360	x	150	1,5	2	1
BL-WG 5324	540	x	360	x	240	1,5	2	1
BL-WG 7324	720	x	360	x	240	1,5	2	2
BL-WG 7724	720	x	720	x	240	1,5	2	2

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten

Lieferprogramm Wandgehäuse bis IP66 und NEMA 4X. Standardlieferprogramm

Wandgehäuse, extrem belastbar, bis IP66

Material:	Edelstahl 1.4301, AISI 304* Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)* Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*
Materialstärke:	siehe Tabelle
Oberfläche:	geschliffen, Korngröße 240
Schutzart:	IP66, NEMA 4X
Scharnierung:	Edelstahl 130° Scharnier* sowie (t=2mm180° Scharnier*) Türanschlag rechts*, Türanschlag links*
Dichtung:	Neopren-Dichtung 6x20mm* oder Silikondichtung 6x20mm*
Wandbefestigung:	4 Bohrungen, Durchmesser 10,5 mm und Prägung*
Abmessung:	siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben



Bezeichnung	Größe in (mm)					Mat. Stärke (mm)	Mat. Stärke MP (mm)	Anzahl Vorreiber
	Höhe	x	Breite	x	Tiefe			
BL-WG 3032	300	x	300	x	200	1,25	2	1
BL-WG 3042	300	x	400	x	200	1,25	2	1
BL-WG 4032	400	x	300	x	200	1,25	2	1
BL-WG 4042	400	x	400	x	200	1,25	2	1
BL-WG 4062	400	x	600	x	200	1,5	2	1
BL-WG 5042	500	x	400	x	200	1,5	2	1
BL-WG 5052	500	x	500	x	200	1,5	2	1
BL-WG 6042	600	x	400	x	200	1,5	2	2
BL-WG 6052	600	x	500	x	200	1,5	2	2
BL-WG 6053	600	x	500	x	300	1,5	2	2
BL-WG 6062	600	x	600	x	200	1,5	2	2
BL-WG 6063	600	x	600	x	300	1,5	2	2
BL-WG 6083	600	x	800	x	300	1,5	2	2
BL-WG 8062	800	x	600	x	200	1,5	2	2
BL-WG 8063	800	x	600	x	300	1,5	2	2
BL-WG 8064	800	x	600	x	400	1,5	2	2
BL-WG 8082	800	x	800	x	200	1,5	2	2
BL-WG 8083	800	x	800	x	300	1,5	2	2
BL-WG 8084	800	x	800	x	400	2	2	2
BL-WG 10083	1000	x	800	x	300	2	3	STS
BL-WG 10084	1000	x	800	x	400	2	3	STS
BL-WG 10103	1000	x	1000	x	300	2	3	STS
BL-WG 10104	1000	x	1000	x	400	2	3	STS
BL-WG 12063	1200	x	600	x	300	2	3	STS
BL-WG 12083	1200	x	800	x	300	2	3	STS
BL-WG 12084	1200	x	800	x	400	2	3	STS
BL-WG 12103	1200	x	1000	x	300	2	3	STS
BL-WG 12104	1200	x	1000	x	400	2	3	STS
BL-WG 14103	1400	x	1000	x	300	2	3	STS
BL-WG 14104	1400	x	1000	x	400	2	3	STS

STS=StangenSchloss

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten