

Lieferprogramm Standschränke FXE bis IP66 NEMA 4X. Standardlieferprogramm

Standschränke, extrem belastbar, bis IP66



Material:	Edelstahl 1.4301, AISI 304* Edelstahl 1.4404, AISI 316L, (V4A)* Edelstahl 1.4571, AISI 316Ti, (V4A)*
Materialstärke:	Korpus 1,5/2 mm, vollverschweißt
Oberfläche:	geschliffen, Korngröße 240
Schutzart:	Einzelschränke IP66, NEMA 4X Doppeltürer mit festem Mittelsteg IP66, NEMA 4X Doppeltürer mit herausn. Mittelsteg und Dichtungsset IP66, NEMA 4X Doppeltürer ohne Mittelsteg IP54
Scharnierung:	Edelstahl, 180° Scharnier Türanschlag rechts*, Türanschlag links*, Doppeltürer*
Schließung:	Stangenschloss
Dichtung:	Neopren-Dichtung 6x20mm* oder Silikondichtung 6x20mm*
Abmessung:	siehe Tabelle. Andere Größen lieferbar. *bitte bei Bestellung angeben

Bezeichnung	Größe in Höhe	Größe in (mm)			Tiefe	Mat.Stärke MP (mm)	Verschluss	Anzahl Türen
		x	Breite	x				
FXE 16064	1600	x	600	x	400	3	STS	1
FXE 16084	1600	x	800	x	400	3	STS	1
FXE 18064	1800	x	600	x	400	3	STS	1
FXE 18065	1800	x	600	x	500	3	STS	1
FXE 18066	1800	x	600	x	600	3	STS	1
FXE 18084	1800	x	800	x	400	3	STS	1
FXE 18085	1800	x	800	x	500	3	STS	1
FXE 18086	1800	x	800	x	600	3	STS	1
FXE 18104	1800	x	1000	x	400	3	STS	1
FXE 18105	1800	x	1000	x	500	3	STS	1
FXE 18106	1800	x	1000	x	600	3	STS	1
FXE 18124	1800	x	1200	x	400	3	STS	2
FXE 18125	1800	x	1200	x	500	3	STS	2
FXE 18126	1800	x	1200	x	600	3	STS	2
FXE 20064	2000	x	600	x	400	3	STS	1
FXE 20065	2000	x	600	x	500	3	STS	1
FXE 20066	2000	x	600	x	600	3	STS	1
FXE 20084	2000	x	800	x	400	3	STS	1
FXE 20085	2000	x	800	x	500	3	STS	1
FXE 20086	2000	x	800	x	600	3	STS	1
FXE 20104	2000	x	1000	x	400	3	STS	1
FXE 20105	2000	x	1000	x	500	3	STS	1
FXE 20106	2000	x	1000	x	600	3	STS	1
FXE 20124	2000	x	1200	x	400	3	STS	2
FXE 20125	2000	x	1200	x	500	3	STS	2
FXE 20126	2000	x	1200	x	600	3	STS	2

STS=StangenSchloss

Sonstige Gehäuse in Standardausstattung können Sie jetzt auch online kalkulieren und bestellen
www.gehaeusekalkulator.de